



G+W STRASSENKAPPEN TYP 358 1V

Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff
Deckel aus Gußeisen
Abmessung nach DIN 3581

für Gas und Fernwärmearmaturen
Standardbeschriftung Deckel: GAS
Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

- STARR
 - STANDARD
 - PFLASTER
 - SONDER
- HÖHENVERSTELLBAR
 - STANDARD
 - SCHWEIZER MODELL
 - FUGENRING
- ZUBEHÖR



DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft und zertifiziert
Zertifikat Nummer DG-4531BQ0162

Eigenschaften | Vorteile

- Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
- Absolut klapper- und wartungsfrei
- Kein einrosten und einfrieren
- Sonderbeschriftung möglich
- Gewichtseinsparung im Vergleich zu traditionellen Materialien
- Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
- Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten
- Patentierte Arretierung

Optional

- Deckel verschließbar
- Bolzen mit Widerstandshülse

G+W GmbH
Industriestraße 4
74933 Neidenstein

Telefon: +49(0)7263 919698
Fax: +49(0)7263 919697
E-Mail: info@gw-strassenkappen.de
Web: www.gw-strassenkappen.de

Bankverbindung:
Sparkasse Heidelberg
BLZ: 672 500 20
Kto-Nr.: 18 024 691

Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744
St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim



G+W STRASSENKAPPEN TYP 358 1V

Materialien

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Deckel | EN-GJL-250 (GG25) |
| 2. Oberteil | P123 |
| 3. Innensechskantschraube M12 | A2-70 |
| 4. Unterteil | P123 |

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn.	Da mm	Dd mm	DI mm	Dr mm	Di mm	Df mm	X mm	H mm
80-34-1900XXX	190	157	105	145	192	270	120-220	378-478
	Gewicht Kappe in kg	Gewicht Deckel in kg	Gesammt Gewicht in kg					
	3.0	4.1	7.1					

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

