



## G+W STRASSENKAPPEN TYP 4059V

Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff  
Deckel aus Gußeisen  
Abmessung nach DIN 4059

für Gas-Hausanschluss-Armaturen  
Standardbeschriftung Deckel: GAS  
Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

- STARR
  - STANDARD
  - PFLASTER
  - SONDER
- **HÖHENVERSTELLBAR**
  - STANDARD
  - SCHWEIZER MODELL
  - FUGENRING
- ZUBEHÖR



DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft

### Eigenschaften | Vorteile

- Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
- Absolut klapper- und wartungsfrei
- Kein einrosten und einfrieren
- Sonderbeschriftung möglich
- Gewichtseinsparung im Vergleich zu traditionellen Materialien
- Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
- Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten
- Patentierte Arretierung

### Optional

- Deckel verschließbar
- Bolzen mit Widerstandshülse

G+W GmbH  
Industriestraße 4  
74933 Neidenstein

Telefon: +49(0)7263 919698  
Fax: +49(0)7263 919697  
E-Mail: [info@gw-strassenkappen.de](mailto:info@gw-strassenkappen.de)  
Web: [www.gw-strassenkappen.de](http://www.gw-strassenkappen.de)

Bankverbindung:  
Sparkasse Heidelberg  
BLZ: 672 500 20  
Kto-Nr.: 18 024 691

Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744  
St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim



# G+W STRASSENKAPPEN TYP 4059V

## Materialien

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Deckel                     | EN-GJL-200 (GG20) |
| 2. Oberteil                   | P123              |
| 3. Innensechskantschraube M10 | A2-70             |
| 4. Unterteil                  | P123              |

## Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn.	Da mm	Dd mm	DI mm	Dr mm	Di mm	Df mm	X mm	H mm
80-33-1900XXX	145	119	68	103	145	200	110-210	345-445
	Gewicht Kappe in kg	Gewicht Deckel in kg	Gesammt Gewicht in kg					
	1.8	1.9	3.7					

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

