

STRASSENKAPPE TYP 4055 SGX

Starre Straßenkappe aus Gusseisen
Deckel aus Gußeisen
Abmessung nach DIN 4055

für Unterflurhydranten
Standardbeschriftung Deckel: HYDRANT
Pflaster und Heißeinbau

- **SGX (FIXED HEIGHT)**
- KSGX (HEIGHT ADJUSTABLE)
- ACCESSORIES



Kunststoff Zentrierring



DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft und zertifiziert

Eigenschaften | Vorteile

- Pulverbeschichteter Deckel
- Kunststoff-Zentrierring für perfekten Deckelsitz
- Konischer Gussdeckel - absolut klapper- und wartungsfrei
- Kein einrosten und einfrieren
- Sonderbeschriftung möglich

STRASSENKAPPE TYP 4055 SGX

Materialien

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Deckel | EN-GJL-250 (GG25) |
| 2. Gehäuse | EN-GJL-200 (GG20) |
| 3. Zentrierring | PA+ |
| 4. Sechskantschraube M12 | A2-70 |

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn.	Da/da mm	Dd/dd mm	DI/dI mm	Di/di mm	Df/df mm	H mm
80-30-08002XX	374/266	351/243	270/194	370/262	438/330	310
	Gewicht Deckel in kg	Gesamt Gewicht in kg				
	11.1	31.4				

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

