Ausschreibungstext

Typ 4057V-FUG

Typ 4057V-FUG

Gehäuse Abmessung nach	DIN 4057
Gehäuse geprüft nach	DIN 3580 und VP310-2
Zertifiziert durch	DVGW
Einbau nach	ZTV Fug-StB 15
Ausführung	Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionale Höhenarretierung und integriertem Fugenring
Deckelkennzeichnung	W (Sonderbeschriftung möglich)
Material Gehäuse	P123
Material Deckel	EN-GJL-250 (GG25)
Material Bolzen- und Steg	Nirostahl A2-70 / AISI 304
Einbautiefe	345-445mm
Temperaturbeständigkeit	>240°C
Druckbeständigkeit	Nach DIN 3580 und VP 310-2
Max. Carbon Footprint	7kg (CO_2 Äquivalent)

Das professionelle Standardformat zur Weitergabe von formatiertem Text in digitaler Form ist das **Portable Document Format (PDF)**. Die Vorteile sind Layout-Echtheit, Vielseitigkeit und Plattformunabhängigkeit. Mit einem verbreiteten PlugIn können PDF-Dokumente auch direkt aus dem Internet im Web-Browser betrachtet werden. Sollten Sie unsere Ausschreibungstexte in einem anderen Format benötigen, so kontaktieren Sie uns einfach: **info@gw-strassenkappen.de**.