



G+W STRASSENKAPPEN TYP 4059VG

Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff mit Gussring
Deckel aus Gusseisen
Abmessung nach DIN 4059

Für Gas-Hausanschluss-Armaturen
Standardbeschriftung Deckel: GAS
Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

- STARR
 - STANDARD
 - PFLASTER
 - SONDER
- HÖHENVERSTELLBAR
 - STANDARD
 - SCHWEIZER MODELL
 - FUGENRING
 - GUSSRING**
- ZUBEHÖR



DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft

Eigenschaften | Vorteile

- Mit Gussring gepanzert
- Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
- Absolut klapper- und wartungsfrei
- Kein einrosten und einfrieren
- Sonderbeschriftung möglich
- Gewichtseinsparung im Vergleich zu traditionellen Materialien
- Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
- Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten
- Am Deckelsitz konstruktiv deutlich verstärkt
- Besonders geeignet für den Einsatz unter extremer Beanspruchung durch hohe Verkehrslasten und -frequenzen

G+W Armaturen GmbH Telefon: +49(0)7263 409220
Industriestraße 4 Fax: +49(0)7263 4092210
74933 Neidenstein E-Mail: info@gw-strassenkappen.de
Web: www.gw-strassenkappen.de

Bank:
Sparkasse Heidelberg
BLZ: 672 500 20
Kto-Nr.: 18 024 691

Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744
St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim



G+W STRASSENKAPPEN TYP 4059VG

Materialien

1. Gussring	EN-GJS-400
2. Deckel	EN-GJL-200 (GG20)
3. Oberteil	P-GF30
4. Sechskantschraube M12	A2-70
5. Unterteil	P123

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn.	Da mm	Dd mm	DI mm	Dr mm	Di mm	Df mm	X mm	H mm
80-33-59000XX	168	119	68	103	145	200	110-210	345-445
	Gewicht Kappe in kg	Gewicht Deckel in kg	Gesamt Gewicht in kg					
	3.0	1.9	4.9					

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

