

STRASSENKAPPE TYP 4055-2 KSGX

Höhenverstellbare Straßenkappe

Unterteil aus Kunststoff, Oberteil aus Gusseisen, konischer Deckel aus Gußeisen

Abmessung nach DIN 4055-2

für Unterflurhydranten

Standardbeschriftung Deckel: HYDRANT

Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

■ SGX (STARR)

■ KSGX (HÖHENVERSTELLBAR)

■ ZUBEHÖR



DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft und zertifiziert
Zertifikat Nummer DW-6430CO0118

Eigenschaften | Vorteile

- Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
- Sonderbeschriftung möglich
- Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
- Kombiniert die Robustheit einer Guss-Straßenkappe, mit dem geringen Gewicht einer Kunststoff-Straßenkappe
- Die Klappergefahr wird durch den konischen Deckelsitz verringert
- Durch den konischen Deckelsitz lässt sich der Deckel mit Leichtigkeit öffnen
- Extra große Öffnung an der Unterseite mit zusätzlichen Platz für großer Hydranten
- Größte DIN 4055 Straßenkappe auf dem Markt

STRASSENKAPPE TYP 4055-2 KSGX

Materialien

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Deckel | EN-GJL-200 (GG20) |
| 2. Oberteil | EN-GJL-200 (GG20) |
| 3. Gummiband | Gummi/Polyester |
| 4. Unterteil | P-GF30 |
| 5. Sechskantschraube M12 | A2-70 |

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn.	Da/da mm	Dd/dd mm	DI/dI mm	Dr/dr mm	Di/di mm	Df/df mm	X mm	H mm
80-29-48001XX	480/376	406/302	358/192	364/260	440/337	500/390	120-190	430-500
	Gewicht Deckel in kg	Gesamt Gewicht in kg						
	17.0	56.8						

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

